

一、功能特性

- 1、金属或 ABS 塑料外框，结构紧凑；
- 2、过滤面积大、阻力低、使用寿命长；
- 3、深度 292mm，适用于安装空间紧张的通风空调系统；
- 4、可增加 V 数，实现标准风量和大风量；



二、运行环境

连续运行温度：	≤ 60° C
连续运行耐湿性：	≤100% RH（无结露）

三、材料配置

外框：	ABS、镀锌框	外框厚度（mm）：	292
滤料分隔：	热熔胶	滤芯厚度（mm）：	25~32
滤料：	超细玻璃纤维滤纸、复合料	过滤效率(EN779/EN1822)：	F7~H14
密封胶：	聚氨酯AB胶	密封垫：	CR、EPDM

V 型 F6 中效过滤器

JVTF	外形尺寸				风量	截面风速	折数	滤料面积	实际压损±10%
1	高度	宽度	厚度	V 数	(CMH)	(m/s)	PPI	(m ²)	(Pa)
2	610	610	292	6	3360	2.51	8	29.03	72
3	610	610	292	5	3360	2.51	8	24.19	75
4	610	305	292	3	1680	2.51	8	14.52	72
5	610	610	292	4	3360	2.51	8	19.35	78
6	610	305	292	2	1680	2.51	8	9.68	78

V 型 F7 中效过滤器

JVTF	外形尺寸				风量	截面风速	折数	滤料面积	实际压损±10%
1	高度	宽度	厚度	V 数	(CMH)	(m/s)	PPI	(m ²)	(Pa)
2	610	610	292	6	3360	2.51	8	29.03	104
3	610	610	292	5	3360	2.51	8	24.19	109
4	610	305	292	3	1680	2.51	8	14.52	84
5	610	610	292	4	3360	2.51	8	19.35	116

6	610	305	292	2	1680	2.51	8	9.68	96
---	-----	-----	-----	---	------	------	---	------	----

V 型 F9 中效过滤器

JVTF	外形尺寸				风量	截面风速	折数	滤料面积	实际压损±10%
1	高度	宽度	厚度	V 数	(CMH)	(m/s)	PPI	(m ²)	(Pa)
2	610	610	292	6	3360	2.51	8	29.03	109
3	610	610	292	5	3360	2.51	8	24.19	131
4	610	305	292	3	1680	2.51	8	14.52	109
5	610	610	292	4	3360	2.51	8	19.35	164
6	610	305	292	2	1680	2.51	8	9.68	164

V 型 H10 亚高效过滤器

JVTF	外形尺寸				风量	截面风速	折数	滤料面积	实际压损±10%
1	高度	宽度	厚度	V 数	(CMH)	(m/s)	PPI	(m ²)	(Pa)
2	610	610	292	6	3360	2.51	8	29.03	127
3	610	610	292	5	3360	2.51	8	24.19	140
4	610	305	292	3	1680	2.51	8	14.52	102
5	610	610	292	4	3360	2.51	8	19.35	160
6	610	305	292	2	1680	2.51	8	9.68	124

V 型 H12 亚高效过滤器

JVTF	外形尺寸				风量	截面风速	折数	滤料面积	实际压损±10%
1	高度	宽度	厚度	V 数	(CMH)	(m/s)	PPI	(m ²)	(Pa)
2	610	610	292	6	3360	2.51	8	29.03	152
3	610	610	292	5	3360	2.51	8	24.19	182
4	610	305	292	3	1680	2.51	8	14.52	152
5	610	610	292	4	3360	2.51	8	19.35	227
6	610	305	292	2	1680	2.51	8	9.68	227

V 型 H13 高效过滤器

JVTF	外形尺寸				风量	截面风速	折数	滤料面积	实际压损±10%
1	高度	宽度	厚度	V 数	(CMH)	(m/s)	PPI	(m ²)	(Pa)
2	610	610	292	6	3360	2.51	8	29.03	194
3	610	610	292	5	3360	2.51	8	24.19	233

4	610	305	292	3	1680	2.51	8	14.52	194
5	610	610	292	4	3360	2.51	8	19.35	291
6	610	305	292	2	1680	2.51	8	9.68	291

V 型 H14 高效过滤器

JVTF	外形尺寸				风量	截面风速	折数	滤料面积	实际压损 ± 10%
1	高度	宽度	厚度	V 数	(CMH)	(m/s)	PPI	(m²)	(Pa)
2	610	610	292	6	3360	2.51	8	29.03	231
3	610	610	292	5	3360	2.51	8	24.19	277
4	610	305	292	3	1680	2.51	8	14.52	231
5	610	610	292	4	3360	2.51	8	19.35	346
6	610	305	292	2	1680	2.51	8	9.68	346

其它类型 V 型过滤器



