

一、功能特性

专门设计应用于商业采暖，通风和空调系统，如办公楼，医院，商场，机场等民用建筑通风空调系统，也用于工业厂房的集中通风空调系统，同时也用于无尘室等的预过滤。



二、运行环境

连续运行温度:	≤ 60° C
连续运行耐湿性:	≤ 100% RH (无结露)
额定风速:	2.5m/s
建议终阻力:	200Pa以内

三、材料配置

外框:	铝型材外框	外框厚度 (mm) :	21、46、96
滤料支撑:	镀锌菱形网	过滤效率(EN779):	G3~F6
滤料:	聚氨酯合成滤料		

四、产品选型

G4 折叠式初效过滤器

JFPF-G4-592*592*46-3400

JFPF	外观尺寸 (mm)			风量/对应阻力	
	宽	高	深	(m ³ /h&Pa)	
1					
2	592	592	96	1700/30	3400/70
3	592	287		850/30	1700/70
4	592	492		1420/30	2840/70
5	492	492		1180/30	2360/70
6	492	391		935/30	1870/70
7	592	592	46	1700/35	3400/80
8	592	287		850/35	1700/80
9	592	492		1420/35	2840/80

10	492	492		1180/20	2360/80
11	495	391		935/35	1870/80
12	592	592	22	1190/30	2380/73
13	592	287		590/30	1190/73
14	592	492		995/30	1990/73
15	492	492		825/30	1650/73
16	495	391		660/30	1325/73

F5折叠式中效过滤器JFPF-F5-592*592*46-3400

JFPF	外观尺寸 (mm)			风量/对应阻力	
	宽	高	深	不同风量/初阻 (m3/h&Pa)	
1	592	592	96	1700/60	3400/120
2	592	287		850/60	1700/120
3	592	492		1420/60	2840/120
4	492	492		1180/60	2360/120
5	492	391		935/60	1870/120
6	592	592		46	1700/85
7	592	287	850/85		1700/150
8	592	492	1420/85		2840/150
9	492	492	1180/85		2360/150
10	492	391	935/85		1870/150

五、其它同类产品



